

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction départementale  
des territoires

Service eau-environnement

Cellule prévention des pollutions et ressources

Références : PPR/VD

Annecy, le 26 décembre 2016

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE  
Chevalier de la Légion d'honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite

**Arrêté n° DDT-2016-1966**

**portant complément à l'arrêté préfectoral n° DDE 2005.1094 82 du 29 décembre 2005 autorisant, au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement, le système d'assainissement de SALLANCHES**

VU le code de l'environnement, articles L214-1 à 11, R214-1 à 56 et R211-11-1 à R211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2224-6, L2224-10 à L2224-15, L2224-17, R2224-6 à R2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;

VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de L'État dans les régions et départements ;

VU le décret du 3 novembre 2016 portant nomination de M. Pierre LAMBERT, préfet, en qualité de préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrêté préfectoral n° DDE 2005.1094 82 du 29 décembre 2005 ;

VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non-collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU la note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015 aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non-collectif, à l'exception des installations d'assainissement non-collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 20 novembre 2015 approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ;

VU la réponse du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de Sallanches du 9 juin 2016 indiquant le critère du volume retenu pour statuer sur la conformité collecte en temps de pluie ;

VU la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l'eau le 17 novembre 2016 ;

VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 13 décembre 2016 ;

VU le projet d'arrêté adressé au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de Sallanches, représenté par son président, le ;

VU que le pétitionnaire a émis (n'a pas émis) d'avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent d'arrêté qui lui a été transmis ;

**CONSIDERANT** la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micro-polluants par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

**CONSIDERANT** la nécessité de préciser les critères d'évaluation des performances à atteindre en matière de collecte des eaux usées, dans le respect des règles édictées par la directive 91/271/CE et au regard d'enjeux environnementaux et sanitaires ;

**SUR** proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie ;

## **ARRETE**

L'arrêté préfectoral n° DDE 2005.1094 82 en date du 29 décembre 2005 autorisant, au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement, la station d'épuration de SALLANCHES, est complété par les articles suivants.

### **TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICRO-POLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES**

Le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de Sallanches, identifié comme le maître d'ouvrage, est dénommé ci-après "le bénéficiaire de l'autorisation".

#### **Article 1 : campagne de recherche de la présence de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées**

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micro-polluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :

- au niveau du point réglementaire A3 "entrée de la station", à une série de 6 mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes sur 24 heures de micro-polluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;

- au niveau du point réglementaire A4 "sortie de la station", à une série de 6 mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes sur 24 heures de micro-polluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d'un même micro-polluant sont espacées d'au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d'une part, et pour le point réglementaire A4 d'autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l'année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

## **Article 2 : identification des micro-polluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées**

Les 6 mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micro-polluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :

- eaux brutes en entrée de la station :
  - la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micro-polluant est supérieure à 50 x NQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
  - la concentration maximale mesurée est supérieure à 5 x NQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
  - les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
- eaux traitées en sortie de la station :
  - la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micro-polluant est supérieure à 10 x NQE-MA ;
  - la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
  - le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA<sub>5</sub>) – ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence estimant le QMNA<sub>5</sub> défini en concertation avec le maître d'ouvrage – et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
  - les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

- le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d'eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA<sub>5</sub>), à prendre en compte pour les calculs ci-dessus, est de 6,60 m<sup>3</sup>/s.

La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 18,8°F.

Les substances qui déclassent la masse d'eau de rejet de la STEU sont : le Benzo(g,h,i)perylène et le Indeno(1,2,3-cd)pyrène.

L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.

### **Article 3 : analyse, transmission et représentativité des données**

L'ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantification minimale à atteindre par les laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 2 :

- la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station, sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
- la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du système d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.

### **Article 4 : diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche**

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte de réaliser un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micro-polluants, certains micro-polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l'amont doit débiter dans l'année qui suit la campagne de recherche.

Un diagnostic vers l'amont a vocation :

- à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ;
- à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.



La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

- réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
  - des bassins versants de collecte ;
  - des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
- identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
- identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte tenu de la bibliographie disponible ;
- réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micro-polluant et par contributeur ;
- proposition d'actions visant la réduction des émissions de micro-polluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
- identification des micro-polluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte tenu soit de l'origine des émissions du micro-polluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micro-polluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu'il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.

La transmission des éléments peut avoir lieu en deux temps :

- les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ;
- le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.

## **TITRE 2 : ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ COLLECTE**

### **Article 5 : critère retenu**

La note technique du 7 septembre 2015 encadre la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à l'évaluation de la conformité collecte par temps de pluie des agglomérations d'assainissement détenant des déversoirs d'orage collectant une charge brute de pollution supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5.

Le maître d'ouvrage de la station d'épuration a retenu le critère du volume pour statuer sur la conformité de système de collecte par temps de pluie.

Ce critère se base sur les données d'autosurveillance des points réglementaires A1, le point A2 n'étant pas pris en compte dans la conformité du système de collecte. Identique chaque année, il est défini à partir du volume de pollution d'eaux usées, déversé directement au milieu naturel, par temps de pluie. Les rejets par temps de pluie ne doivent pas excéder 5 % du volume de pollution produits par l'agglomération en moyenne sur 5 ans.

Les volumes de pollution par l'agglomération pendant la période considérée sont calculés en totalisant les volumes de pollution déversées durant cette période au niveau des déversoirs d'orages soumis à autosurveillance (point A1), au niveau du déversoir de tête de station (point A2) et entrant en station (point A3).

#### **Article 6 : règle de conformité collecte**

le système de collecte de l'agglomération d'assainissement sera jugé "conforme eru" si la somme des volumes de pollution au niveau des points a1 n'excède pas 5 %, en moyenne sur 5 ans de la somme des volumes de pollution au niveau des points a1, a2 et a3.

### **TITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

#### **Article 7 : abrogation**

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micro-polluants dans l'arrêté complémentaire n° 2011221-0016 du 9 août 2011.

#### **Article 8 : droits des tiers**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

#### **Article 9 : autres réglementations**

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

#### **Article 10 : publication et information des tiers**

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de Haute-Savoie. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Savoie.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de SALLANCHES.

Un extrait du présent arrêté, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision, ainsi que les principales descriptions, sera affiché pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de SALLANCHES.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Haute-Savoie pendant une durée d'au moins un an.

**Article 11 : voies et délais susceptibles de recours**

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l'affichage à la mairie de SALLANCHES..

Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R421-2 du code de justice administrative.


**Article 12 : exécution**

MM. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, le président du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de Sallanches, le directeur départemental des territoires de Haute-Savoie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à :

- M. le délégué territorial Haute-Savoie de l'ARS
- M. le directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse
- M. le président du conseil départemental (SATESE 74)
- M. le chef du service départemental de l'ONEMA.

Le préfet

Pour le préfet,  
le secrétaire général

  
Guillaume DOUHERET





## **ANNEXE I : définition des points "entrée de station (A3)" et "sortie de station (A4)"**

### **Codification SANDRE**

#### **1. Entrée de station (A3)**

Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire "A3" désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.

Les données relatives à un point réglementaire "A3" peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type "S1" et/ou sur des points physiques.

Une station DOIT comporter un point réglementaire "A3".

#### **2. Sortie de station (A4)**

Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire "A4" désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.

Les données relatives à un point réglementaire "A4" peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type "S2" et/ou sur des points physiques.

Une station DOIT comporter un point réglementaire "A4".

**Annexe II : liste des micro-polluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)**

| Famille    | Substances                           | Code SANDRE | Classement | Substance à rechercher en entrée station | Substance à rechercher en sortie station | NOE  |                                      |   |   |                                | Flux GEREPA annuel (kg/an) | LQ              |       |            | Analyses eaux en entrée si taux MES>250mg/L |   |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|------------|---|---|
|            |                                      |             |            |  |  | NOE MA Eaux de surface Intérieures (µg/l)  | NOE MA autres eaux de surface (µg/l) | NOE CMA Eaux de surface Intérieures (µg/l)  | NOE CMA Autres eaux de surface (µg/l)   | Texte de référence pour la NOE |                            | 10              | 10    | sans objet |   |   |
| COHV       | 1,2 dichloroéthane                   | 1161        | SP         | x  | x  | 10   | 10                                   | sans objet  | sans objet  | 10                             | 10                         | Avis 08/11/20'5 | 2     | /          | X   |   |
|            | Pesticides 2,4 D                     | 1141        | PSEE       | x  | x  | 2,2  |                                      |   |   |                                |                            | Avis 08/11/20'5 | 0,1   | 0,2        |   | X |
|            | Pesticides 2,4 MCPA                  | 1212        | PSEE       | x  | x  | 0,5  |                                      |   |   |                                |                            | Avis 08/11/20'5 | 0,05  | 0,1        |   | X |
|            | Pesticides Aclonifène                | 1688        | SP         | x  | x  | 0,12   | 0,012                                | 0,12  | 0,012   |                                |                            |                 | 0,1   | 0,2        |   | X |
|            | Pesticides Aminotriazole             | 1105        | PSEE       | x  | x  | 0,08   |                                      |   |   |                                |                            |                 | 0,1   | 0,2        |   | X |
| Pesticides | AMPA (Acide aminométhylphosphonique) | 1907        | PSEE       | x  | x  | 452  |                                      |   |   |                                |                            | 0,1             | 0,2   |            | X   |   |
| HAP        | Anthracène                           | 1458        | SDP        | x  | x  | 0,1  | 0,1                                  | 0,1   | 0,1   | 1                              | 1                          | Avis 08/11/20'5 | 0,01  | 0,01       |   | X |
| Métaux     | Arsenic (métal total)                | 1369        | PSEE       | x  | x  | 0,83   |                                      |   |   | 5                              | 5                          | Avis 08/11/20'5 | 5     | /          | X   |   |
| Pesticides | Azoxystrobine                        | 1951        | PSEE       | x  | x  | 0,95   |                                      |   |   |                                |                            |                 | 0,1   | 0,2        |   | X |
| PBDE       | BDE 028                              | 2920        | SDP        | x  | x  |  |                                      | 0,14 (4)  | 0,014 (4)   | 1 (6)                          | 1 (6)                      |                 | 0,02  | 0,04       |   | X |
| PBDE       | BDE 047                              | 2919        | SDP        | x  | x  |  |                                      | 0,14 (4)  | 0,014 (4)   | 1 (6)                          | 1 (6)                      |                 | 0,02  | 0,04       |   | X |
| PBDE       | BDE 099                              | 2916        | SDP        | x  | x  |  |                                      | 0,14 (4)  | 0,014 (4)   | 1 (6)                          | 1 (6)                      |                 | 0,02  | 0,04       |   | X |
| PBDE       | BDE 100                              | 2915        | SDP        | x  | x  |  |                                      | 0,14 (4)  | 0,014 (4)   | 1 (6)                          | 1 (6)                      |                 | 0,02  | 0,04       |   | X |
| PBDE       | BDE 153                              | 2912        | SDP        | x  | x  |  |                                      | 0,14 (4)  | 0,014 (4)   | 1 (6)                          | 1 (6)                      |                 | 0,02  | 0,04       |   | X |
| PBDE       | BDE 154                              | 2911        | SDP        | x  | x  |  |                                      | 0,14 (4)  | 0,014 (4)   | 1 (6)                          | 1 (6)                      |                 | 0,02  | 0,04       |   | X |
| PBDE       | BDE 183                              | 2910        |            | x  | x  |  |                                      |   |   | 1 (6)                          | 1 (6)                      |                 | 0,02  | 0,04       |   | X |
| PBDE       | BDE (débromodiphényl oxyde)          | 1815        |            | x  | x  |  |                                      |   |   | 1 (6)                          | 1 (6)                      | Avis 08/11/20'5 | 0,05  | 0,1        |   | X |
| Pesticides | Bentazone                            | 1113        | PSEE       | x  | x  | 70   |                                      |   |   |                                |                            |                 | 0,05  | 0,1        |   | X |
| BTEX       | Benzène                              | 1114        | SP         | x  | x  | 10   | 8                                    | 50  | 50  | 200 (7)                        | 200 (7)                    | Avis 08/11/20'5 | 1     | /          | X   |   |
| HAP        | Benzo (a) Pyrène                     | 1115        | SDP        | x  | x  | 1,7 x 10 <sup>-4</sup>   | 1,7 x 10 <sup>-4</sup>               | 0,27  | 0,027   | 5 (8)                          | 5 (8)                      | Avis 08/11/20'5 | 0,01  | 0,01       |   | X |
| HAP        | Benzo (b) Fluoranthène               | 1116        | SDP        | x  | x  |  |                                      | 0,017   | 0,017   | 5 (8)                          | 5 (8)                      | Avis 08/11/20'5 | 0,005 | 0,01       |   | X |
| HAP        | Benzo (g,h,i) Pérylène               | 1118        | SDP        | x  | x  |  |                                      | 8,2 x 10 <sup>-3</sup>  | 8,2 x 10 <sup>-4</sup>  | 1                              | 1                          | Avis 08/11/20'5 | 0,005 | 0,01       |   | X |
| HAP        | Benzo (k) Fluoranthène               | 1117        | SDP        | x  | x  |  |                                      | 0,017   | 0,017   | 5 (8)                          | 5 (8)                      | Avis 08/11/20'5 | 0,005 | 0,01       |   | X |
| Pesticides | Bifénox                              | 1119        | SP         | x  | x  | 0,012  | 0,0012                               | 0,04  | 0,004   |                                |                            |                 | 0,1   | 0,2        |   | X |
| Autres     | Biphényle                            | 1584        | PSEE       | x  | x  | 3,3  |                                      |   |   |                                |                            | Avis 08/11/20'5 | 0,05  | 0,05       |   | X |
| Pesticides | Boscalid                             | 5526        | PSEE       | x  | x  | 11,6   |                                      |   |   |                                |                            |                 | 0,1   | 0,2        |   | X |
| Métaux     | Calcium (métal total)                | 1388        | SDP        | x  | x  | ≤ 0,08 (Classe 1)<br>0,08 (Classe 2)<br>0,09 (Classe 3)<br>0,15 (Classe 4)<br>0,25 (Classe 5)<br>(1) (3) | 0,2 (3)                              | ≤ 0,45 (classe 1)<br>0,45 (classe 2)<br>0,6 (classe 3)<br>0,9 (classe 4)<br>1,5 (classe 5)<br>(3) (5) | ≤ 0,45 (classe 1)<br>0,45 (classe 2)<br>0,6 (classe 3)<br>0,9 (classe 4)<br>1,5 (classe 5)<br>(3) (5) | 1                              | 1                          | Avis 08/11/20'5 | 1     | /          | X   |   |
| Autres     | Chloroalcanes C10-C13                | 1955        | SDP        | x  | x  | 0,4  | 0,4                                  | 1,4   | 1,4   | 1                              | 1                          | Avis 08/11/20'5 | 5     | 10         |   | X |

| Famille        | Substances                       | Code SANDRE | Classement | Substance à rechercher en entrée station | Substance à rechercher en sortie station | NOE                            |   |                                      |  |                                       | Flux GERP annuel (kg/an) | LQ                         |   |  | Analyses eaux en entrée si taux MES>250mg/L |   |
|----------------|----------------------------------|-------------|------------|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|--|---|---|
|                |                                  |             |            |  |  | Texte de référence pour la NOE | NOE MA Eaux de surface Intérieures (µg/l) | NOE MA autres eaux de surface (µg/l) | NOE CMA Eaux de surface Intérieures (µg/l) | NOE CMA Autres eaux de surface (µg/l) |                          | Texte de référence pour LQ | LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l) | LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l) |   |   |
| Pesticides     | Chlorprophame                    | 1474        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 4   |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,1   | 0,2  |   | X |
| Pesticides     | Chloroluron                      | 1136        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 0,1                                       |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,05  | 0,05   |   | X |
| Métaux         | Chrome (métal total)             | 1389        | PSEE       | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 3,4                                       |                                      |  |                                       | 50                       | Avis 08/11/20'5            | 5   | /  | X   |   |
| Métaux         | Cobalt                           | 1379        |            | x  | x  |                                | Néant                                     |                                      |  |                                       | 40                       | Avis 08/11/20'5            | 3   | /  | X   |   |
| Métaux         | Cuivre (métal total)             | 1392        | PSEE       | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 1   |                                      |  |                                       | 50                       | Avis 08/11/20'5            | 5   | /  | X   |   |
| Pesticides     | Cybutrine                        | 1935        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,0025                                    | 0,0025                               | 0,016                                      | 0,016                                 |                          |                            | 0,025   | 0,05   |   | X |
| Pesticides     | Cyperméthrine                    | 1140        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 8 × 10 <sup>-5</sup>                      | 8 × 10 <sup>-5</sup>                 | 6 × 10 <sup>-4</sup>                       | 6 × 10 <sup>-5</sup>                  |                          |                            | 0,02  | 0,04   |   | X |
| Pesticides     | Cyprodinil                       | 1359        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 0,026                                     |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,05  | 0,1  |   | X |
| Autres         | Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP) | 6616        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 1,3                                       | 1,3                                  | sans objet                                 | sans objet                            | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 1   | 2  |   | X |
| Organétiens    | Dibutylétain cation              | 7074        |            | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 50 (9)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,02  | 0,04   |   | X |
| COHV           | Dichlorométhane                  | 1168        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 20  | 20                                   | sans objet                                 | sans objet                            | 10                       | Avis 08/11/20'5            | 5   | /  | X   |   |
| Pesticides     | Dichlorvos                       | 1170        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 6 × 10 <sup>-4</sup>                      | 6 × 10 <sup>-5</sup>                 | 7 × 10 <sup>-4</sup>                       | 7 × 10 <sup>-5</sup>                  |                          |                            | 0,05  | 0,1  |   | X |
| Pesticides     | Dicofol                          | 1172        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 1,3 × 10 <sup>-3</sup>                    | 3,2 × 10 <sup>-5</sup>               | sans objet                                 | sans objet                            |                          |                            | 0,05  | 0,1  |   | X |
| Pesticides     | Diflufenicanil                   | 1814        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 0,01                                      |                                      | sans objet                                 | sans objet                            |                          |                            | 0,05  | 0,1  |   | X |
| Pesticides     | Diuron                           | 1177        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,2                                       | 0,2                                  | 1,8  | 1,8                                   | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,05  | 0,05   |   | X |
| BTEX           | Ethylbenzène                     | 1497        |            | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 200 (7)                  | Avis 08/11/20'5            | 1   | /  | X   |   |
| HAP            | Fluoranthène                     | 1191        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,0063                                    | 0,0063                               | 0,12                                       | 0,12                                  | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,01  | 0,01   |   | X |
| Pesticides     | Glyphosate                       | 1506        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 28  |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,1   | 0,2  |   | X |
| Pesticides     | Heptachlore                      | 1197        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 2 × 10 <sup>-7</sup> (2)                  | 1 × 10 <sup>-8</sup> (2)             | 3 × 10 <sup>-4</sup> (2)                   | 3 × 10 <sup>-2</sup> (2)              | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,02  | 0,04   |   | X |
| Pesticides     | Heptachlore epoxide (exo)        | 1748        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 2 × 10 <sup>-7</sup> (2)                  | 1 × 10 <sup>-8</sup> (2)             | 3 × 10 <sup>-4</sup> (2)                   | 3 × 10 <sup>-2</sup> (2)              |                          |                            | 0,02  | 0,04   |   | X |
| Autres         | Hexabromocyclododecane (HBCDD)   | 7128        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,0016                                    | 8 × 10 <sup>-4</sup>                 | 0,5  | 0,05                                  |                          |                            | 0,05  | 0,1  |   | X |
| Chlorobenzènes | Hexachlorobenzène                | 1199        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  |   |                                      | 0,05                                       | 0,05                                  | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,01  | 0,02   |   | X |
| COHV ou autres | Hexachlorobutadiène              | 1652        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  |   |                                      | 0,6  | 0,6                                   | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,5   | 0,5  |   | X |
| Pesticides     | Imidaclopride                    | 1877        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 0,2                                       |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,05  | 0,1  |   | X |
| HAP            | Indeno (1,2,3-cd) Pyène          | 1204        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  |   |                                      | sans objet                                 | sans objet                            | 5 (8)                    | Avis 08/11/20'5            | 0,005   | 0,01   |   | X |
| Pesticides     | Iprodione                        | 1206        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 0,35                                      |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,1   | 0,2  |   | X |
| Pesticides     | Isoproturon                      | 1208        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,3                                       | 0,3                                  | 1  | 1                                     | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,05  | 0,05   |   | X |
| Métaux         | Mercur (métal total)             | 1387        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  |   |                                      | 0,07 (3)                                   | 0,07 (3)                              | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,2   | /  | X   |   |
| Pesticides     | Métaldéhyde                      | 1796        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 60,6                                      |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,1   | 0,2  |   | X |
| Pesticides     | Métazachlore                     | 1670        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 0,019                                     |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,05  | 0,1  |   | X |
| Organétiens    | Monobutylétain cation            | 2542        |            | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 50 (9)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,02  | 0,04   |   | X |
| HAP            | Naphtalène                       | 1517        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 2   | 2                                    | 130  | 130                                   | 10                       | Avis 08/11/20'5            | 0,05  | 0,05   |   | X |
| Métaux         | Nickel (métal total)             | 1386        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 4 (3)                                     | 8,6 (3)                              | 34 (3)                                     | 34 (3)                                | 20                       | Avis 08/11/20'5            | 5   | /  | X   |   |
| Pesticides     | Nicosulfuron                     | 1882        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 0,035                                     |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,05  | 0,1  |   | X |
| Alkylphénols   | Nonyphénols                      | 1958        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,3                                       | 0,3                                  | 2  | 2                                     | 1 (10)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,5   | 0,5  |   | X |

| Famille        | Substances                       | Code SANDRE | Classement | Substance à rechercher en entrée station | Substance à rechercher en sortie station | NQE                            |   |                                      |  |                                       | Flux GERP annuel (kg/an) | LQ                         |   |                                    |   | Analyses eaux en entrée si taux MES>250mg/L                        |  |
|----------------|----------------------------------|-------------|------------|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|
|                |                                  |             |            |  |  | Texte de référence pour la NQE | NQE MA Eaux de surface Intérieures (µg/l) | NQE MA autres eaux de surface (µg/l) | NQE CMA Eaux de surface Intérieures (µg/l) | NQE CMA Autres eaux de surface (µg/l) |                          | Texte de référence pour LQ | LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l) | LQ séparation des fractions (µg/l) | Substances à analyser sans séparation des fractions | Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions |  |
| Alkylphénols   | NP1OE                            | 6366        |            | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 1 (10)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
|                | NP2OE                            | 6369        |            | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 1 (10)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| Alkylphénols   | Octylphénols                     | 1959        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,1                                       | 0,01                                 | sans objet                                 | sans objet                            | 1 (11)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| Alkylphénols   | OP-1OE                           | 6370        |            | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 1 (11)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| Alkylphénols   | OP2OE                            | 6371        |            | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 1 (11)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| Pesticides     | Oxadiazon                        | 1667        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 0,09                                      |                                      |  |                                       |                          | Avis 08/11/20'5            | 0,03  | 0,05                               |   | x  |  |
|                | PCB 028                          | 1239        | SDP        | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 0,1 (12)                 | Avis 08/11/20'5            | 0,005   | 0,01                               |   | x  |  |
| PCB            | PCB 052                          | 1241        | Liste 1    | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 0,1 (12)                 | Avis 08/11/20'5            | 0,005   | 0,01                               |   | x  |  |
| PCB            | PCB 101                          | 1242        | SDP        | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 0,1 (12)                 | Avis 08/11/20'5            | 0,005   | 0,01                               |   | x  |  |
| PCB            | PCB 118                          | 1243        | SDP        | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 0,1 (12)                 | Avis 08/11/20'5            | 0,005   | 0,01                               |   | x  |  |
| PCB            | PCB 138                          | 1244        | SDP        | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 0,1 (12)                 | Avis 08/11/20'5            | 0,005   | 0,01                               |   | x  |  |
| PCB            | PCB 153                          | 1245        | SDP        | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 0,1 (12)                 | Avis 08/11/20'5            | 0,005   | 0,01                               |   | x  |  |
| PCB            | PCB 180                          | 1246        | SDP        | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 0,1 (12)                 | Avis 08/11/20'5            | 0,005   | 0,01                               |   | x  |  |
| Pesticides     | Pendiméthaline                   | 1234        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 0,02                                      |                                      |  |                                       |                          | Avis 08/11/20'5            | 0,05  | 0,1                                |   | x  |  |
|                | Pentachlorobenzène               | 1888        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,007                                     | 7 × 10 <sup>-4</sup>                 | sans objet                                 | sans objet                            | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,01  | 0,02                               |   | x  |  |
| Chlorobenzènes | Pentachlorophénol                | 1235        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,4                                       | 0,4                                  | 1  | 1                                     | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| Autres         | Phosphate de tributyle (TBP)     | 1847        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 82  |                                      |  |                                       |                          | Avis 08/11/20'5            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| Métaux         | Plomb (métal total)              | 1382        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 1,2 (3)                                   | 1,3 (3)                              | 14 (3)                                     | 14 (3)                                | 20                       | Avis 08/11/20'5            | 2   | /                                  | x   |  |  |
| Pesticides     | Quinoxifène                      | 2028        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,15                                      | 0,015                                | 2,7  | 0,54                                  |                          | Avis 08/11/20'5            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| Autres         | Sulfonate perfluorooctane (PFOS) | 6560        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 6,5 × 10 <sup>-4</sup>                    | 1,3 × 10 <sup>-4</sup>               | 36   | 7,2                                   | 0                        | Avis 08/11/20'5            | 0,05  | 0,1                                |   | x  |  |
| Pesticides     | Tebuconazole                     | 1694        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 1   |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| Pesticides     | Tertbutylne                      | 1269        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 0,065                                     | 0,0065                               | 0,34                                       | 0,034                                 |                          |                            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| COHV           | Tétrachloroéthylène              | 1272        | Liste 1    | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 10  | 10                                   | sans objet                                 | sans objet                            | 10                       | Avis 08/11/20'5            | 0,5   | /                                  | x   |  |  |
| COHV           | Tétrachlorure de carbone         | 1276        | Liste 1    | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 12  | 12                                   | sans objet                                 | sans objet                            | 1                        | Avis 08/11/20'5            | 0,5   | /                                  | x   |  |  |
| Pesticides     | Thiabendazole                    | 1713        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 1,2                                       |                                      |  |                                       |                          |                            | 0,1   | 0,2                                |   | x  |  |
| Métaux         | Titane (métal total)             | 1373        |            | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 100                      | Avis 08/11/20'5            | 10  | /                                  | x   |  |  |
| BTEX           | Toluène                          | 1278        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 74  |                                      |  |                                       | 200 (7)                  | Avis 08/11/20'5            | 1   | /                                  | x   |  |  |
| Organéatins    | Tributylétain cation             | 2879        | SDP        | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 2 × 10 <sup>-4</sup>                      | 2 × 10 <sup>-4</sup>                 | 1,5 × 10 <sup>-3</sup>                     | 1,5 × 10 <sup>-3</sup>                | 50 (9)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,02  | 0,02                               |   | x  |  |
| COHV           | Trichloroéthylène                | 1286        | Liste 1    | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 10  | 10                                   | sans objet                                 | sans objet                            | 10                       | Avis 08/11/20'5            | 0,5   | /                                  | x   |  |  |
| COHV           | Trichlorométhane (chloroforme)   | 1135        | SP         | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 2,5                                       | 2,5                                  | sans objet                                 | sans objet                            | 10                       | Avis 08/11/20'5            | 1   | /                                  | x   |  |  |
| Organéatins    | Triphénylétain cation            | 6372        |            | x  | x  |                                |   |                                      |  |                                       | 50 (9)                   | Avis 08/11/20'5            | 0,02  | 0,04                               |   | x  |  |
| BTEX           | Xylènes (Somme o,m,p)            | 1780        | PSEE       | x  | x  | AM 27/07/2315                  | 1   |                                      |  |                                       | 200 (7)                  | Avis 08/11/20'5            | 2   | /                                  | x   |  |  |
| Métaux         | Zinc (métal total)               | 1383        | PSEE       | x  | x  | AM 25/01/2310                  | 7,8                                       |                                      |  |                                       | 100                      | Avis 08/11/20'5            | 5   | /                                  | x   |  |  |



- (1) Les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
- classe 1 : < 40 mg CaCO3/l
  - classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l
  - classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l
  - classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l
  - classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
- (2) Les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
- (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
- (4) Les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des diphenyléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
- (5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
- classe 1 : < 40 mg CaCO3/l
  - classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l
  - classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l
  - classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l
  - classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
- (6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphenyléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
- (7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
- (8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
- (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
- (10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
- (11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses **d'**Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
- (12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).

## **ANNEXE III : prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU**

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micro-polluants dans l'eau.

### **1. Echantillonnage**

#### ***1.1 Dispositions générales***

Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micro-polluants visés par la présente note technique.

Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micro-polluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.

L'échantillonnage des micro-polluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice "eaux résiduaires" en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.

Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :

- le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain ;
- le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
- la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.

Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de recherche.

Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

#### ***1.2 Opérations d'échantillonnage***

Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :

- la norme NF EN ISO 5667-3 "Qualité de l'eau – Echantillonnage – Partie 3 : lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau" ;

- le guide FD T90-524 "Contrôle Qualité – Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux" ;
- le guide FD T 90-523-2 "Qualité de l'eau – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement – Prélèvement d'eau résiduaire" ;
- le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) "Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micro-polluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel" accessible sur le site AQUAREF (<http://www.aquaref.fr>).

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.

### ***1.3 Opérateurs d'échantillonnage***

Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :

- le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice "eaux résiduaires" en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
- l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
- le maître d'ouvrage lui-même.

Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif, en absence d'accréditation, qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.

### ***1.4 Conditions générales de l'échantillonnage***

Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.

La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.

Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :

- flaconnage : nature, volume ;
- étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
- réactifs de conditionnement si besoin ;
- matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micro-polluants à analyser, etc.) si besoin ;
- matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de  $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ .

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.

En l'absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.



Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micro-polluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d'information dans les normes pour les micro-polluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.

L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.

### ***1.5 Mesure de débit en continu***

La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.

Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :

- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
  - un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
  - un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre ;
- pour les systèmes en écoulement en charge :
  - un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
  - un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.

Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l'occasion de la première mesure.

### ***1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée***

Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.

Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés mono-flacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à  $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ .

Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.

Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en œuvre.

L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.

Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de micro-polluants (deminéralisée) pendant plusieurs heures



Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :

|  |   |
|--|---|
| Nettoyage du matériel en absence de moyens de protection type hotte, etc.  | Nettoyage du matériel avec moyens de protection   |
| Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet   | Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet  |
| Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)<br>Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide acétique à 80 %, dilué au quart)  | Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)<br>Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée ; la nature de l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique, acide nitrique ou autre)                      |
| Rinçage à l'eau déminéralisée  | Rinçage à l'eau déminéralisée   |
| Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone ultrapur, par exemple) | Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus uniquement pour les éléments en verre et en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en verre |

Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :

- justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
- vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).

Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.

Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :

- être dans une zone turbulente ;
- se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
- se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
- être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
- éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.

### **1.7 Echantillon**

La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).

Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier.

Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.

Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à  $5\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$ , préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.

La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.

### ***1.8 Blancs d'échantillonnage***

Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micro-polluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.

Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).

Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le paragraphe 6.2 du guide FD T90-524.

D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.

## **2. Analyses**

### ***2.1 Dispositions générales***

Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micro-polluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.

Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :

- le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
- les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;
- l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.

Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.

Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et, de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.

Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et, de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.

L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

## ***2.2 Prise en charge des échantillons***

La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.

La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises).

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).

| Code fraction analysée | Terminologie                | Commentaires  |
|------------------------|-----------------------------|---|
| 3                      | Phase aqueuse de l'eau      | Filtrée, centrifugée  |
| 156                    | Phase particulaire de l'eau | Phase composée de l'ensemble des MES dans l'eau, récupérée généralement après centrifugation ou filtration                      |
| 23                     | Eau Brute                   | - Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les eaux de sortie de STEU<br>- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU |

Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micro-polluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :

- le résultat agrégé des deux phases (en  $\mu\text{g/L}$ ) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en  $\mu\text{g/L}$ ) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en  $\mu\text{g/kg}$ ).



Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe III.

### 2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU

Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.

Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :

- la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
- la DBO<sub>5</sub> (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
- les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :

| Paramètre à analyser                 | Code SANDRE                                 | Norme de référence        |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| Matières en suspension totales (MES) | 1305  | NF EN 872 <sup>1</sup>    |
| DBO <sub>5</sub>                     | 1313  | NF EN 1899-1 <sup>2</sup> |
| DCO                                  | 1314  | NF T 90-101               |
| ST-DCO                               | 6396  | ISO 15705 <sup>3</sup>    |
| Carbone organique (COT)              | 1841, support 23<br>(eau brute non-filtrée) | NF EN 1484                |

Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micro-polluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.

### 2.4 Les métaux

Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 "Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale".

Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.

### 2.5 Les micro-polluants organiques

Pour les micro-polluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :

- Nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances ;
- Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit rendu en  $\mu\text{g}_{\text{organoétaincation}}/\text{L}$  ;
- Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.

1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.

2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.

3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.



## 2.6 Les blancs analytiques

Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :

- Alkylphénols
- Organoétains
- HAP
- PBDE, PCB
- DEHP
- Chloroalcanes à chaînes courtes
- Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
- Métaux : cuivre, zinc.

Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.

## 3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées

Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après  $LQ_{\text{eau brute agrégée}}$ ) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après  $LQ_{\text{phase aqueuse}}$ ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après  $LQ_{\text{phase particulaire}}$ ) avec  $LQ_{\text{eau brute agrégée}} = LQ_{\text{phase aqueuse}} + LQ_{\text{phase particulaire (équivalent)}}$

La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La  $LQ_{\text{phase particulaire}}$  devra être déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller, lors de la campagne de mesure, à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.

Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après  $C_{\text{agrégée}}$ ) est recalculée selon le protocole décrit ci-après.

**Nota :** il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non-quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la  $LQ_{\text{eau brute agrégée}}$ ). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non-quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).

### Protocole de calcul de la concentration agrégée ( $C_{\text{agrégée}}$ ) :

Soient  $C_d$  la teneur mesurée dans la phase aqueuse en  $\mu\text{g/L}$  et  $C_p$  la teneur mesurée dans la phase particulaire en  $\mu\text{g/kg}$ .

$$C_{p \text{ (équivalent)}} (\mu\text{g/L}) = 10^{-6} \times \text{MES (mg/L)} \times C_p (\mu\text{g/kg})$$

La  $LQ_{\text{phase particulaire}}$  est en  $\mu\text{g/kg}$  et on a :

$$LQ_{\text{phase particulaire (équivalent)}} (\mu\text{g/L}) = 10^{-6} \times \text{MES (mg/L)} \times LQ_{\text{phase particulaire}} (\mu\text{g/kg})$$

Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :

| Si                         |  |                            | Alors                                      | Résultat affiché                           |               |
|----------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------|
| $C_d$                      | $C_p$ (équivalent)                           | Incertitude résultats MES  | $C_{agrégée}$                              | Résultat                                   | Code remarque |
| $< LQ_{phase\ aqueuse}$    | $< LQ_{phase\ particulaire}$ (équivalent)    |                            | $< LQ_{eau\ brute\ agrégée}$               | $LQ_{eau\ brute\ agrégée}$                 | 10            |
| $\geq LQ_{phase\ aqueuse}$ | $< LQ_{phase\ particulaire}$ (équivalent)    |                            | $C_d$                                      | $C_d$                                      | 1             |
| $< LQ_{phase\ aqueuse}$    | $\geq LQ_{phase\ particulaire}$ (équivalent) | $> LQ_{phase\ aqueuse}$    | $C_p$ (équivalent)                         | $C_p$ (équivalent)                         | 1             |
| $< LQ_{phase\ aqueuse}$    | $\geq LQ_{phase\ particulaire}$ (équivalent) | $\leq LQ_{phase\ aqueuse}$ | $C_p$ (équivalent) + $LQ_{phase\ aqueuse}$ | $C_p$ (équivalent) + $LQ_{phase\ aqueuse}$ | 1             |
| $\geq LQ_{phase\ aqueuse}$ | $\geq LQ_{phase\ particulaire}$ (équivalent) |                            | $C_d + C_p$ (équivalent)                   | $C_d + C_p$ (équivalent)                   | 1             |

Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire ( $\geq LQ_{phase\ particulaire}$  (équivalent)) et non-quantifié sur la phase aqueuse ( $< LQ_{phase\ aqueuse}$ ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :

- si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire ( $C_p$  (équivalent)) ;
- si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.

## ANNEXE IV – Règles de calcul pour déterminer si un micro-polluant ou une famille de micro-polluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micro-polluant (ou une famille de micro-polluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.

Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.

Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :

- $C_i$  : concentration mesurée
- $C_{\max}$  : concentration maximale mesurée dans l'année
- $CR_i$  : concentration retenue pour les calculs
- CMP : concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers
- FMJ : flux moyen journalier
- FMA : flux moyen annuel
- $V_i$  : volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
- $V_A$  : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu<sup>4</sup>
- $i$  :  $i^{\text{ème}}$  prélèvement
- NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
- NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.

Une substance est quantifiée lorsque  $C_i \geq LQ_{\text{laboratoire}}$

Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale ( $QMNA_5$ ) x NQE.

### 1. Cas général : le micro-polluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP

Dans cette partie on considérera :

- si  $C_i < LQ_{\text{laboratoire}}$  alors  $CR_i = LQ_{\text{laboratoire}}/2$
- si  $C_i \geq LQ_{\text{laboratoire}}$  alors  $CR_i = C_i$

#### Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :

$$CMP = \frac{\sum CR_i V_i}{\sum V_i}$$

#### Calcul du flux moyen annuel :

- si le micro-polluant est quantifié au moins une fois (au moins une  $C_i \geq LQ_{\text{laboratoire}}$ ) :  
 $FMA = CMP \times V_A$
- si le micro-polluant n'est jamais quantifié :  
 $FMA = 0$ .

#### Calcul du flux moyen journalier :

- si le micro-polluant est quantifié au moins une fois :  
 $FMJ = FMA/365$
- si le micro-polluant n'est jamais quantifié :  
 $FMJ = 0$ .

#### Un micro-polluant est significatif dans les eaux brutes si :

- ✓ le micro-polluant est quantifié au moins une fois **ET**
- ✓  $CMP \geq 50 \times NQE\text{-}MA$  **OU**
- ✓  $C_{\max} \geq 5 \times NQE\text{-}CMA$  **OU**
- ✓  $FMA \geq \text{Flux GEREP annuel}$ .

<sup>4</sup> Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.

**Un micro-polluant est significatif dans les eaux traitées si :**

- ✓ le micro-polluant est quantifié au moins une fois **ET**
- ✓  $CMP \geq 10 \times NQE-MA$  **OU**
- ✓  $C_{max} \geq NQE-CMA$  **OU**
- ✓  $FMJ \geq 0,1 \times \text{Flux journalier théorique admissible par le milieu}$  **OU**
- ✓  $FMA \geq \text{Flux GEREPA annuel}$  **OU**
- ✓ à l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.

Certains micro-polluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREPA. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.

De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micro-polluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE<sup>5</sup>, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micro-polluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.

**2. Cas des familles de micro-polluants : la NQE ou le flux GEREPA est défini pour la somme des micro-polluants de la famille**

***2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille***

Il s'agit des familles suivantes :

- Diphenyléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
- Heptachlore et heptachlore epoxide.

Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micro-polluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2015<sup>6</sup>.

***2.2. Cas où le flux GEREPA est défini pour une famille***

Il s'agit des familles suivantes :

- HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno (1,2,3-cd) pyrène, Benzo (a) pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
- BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
- Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
- Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
- Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
- Diphenyléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

<sup>5</sup> Directive 2009/90/CE de la commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009

<sup>6</sup> Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du code de l'environnement



### 2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micro-polluants

Pour chaque micro-polluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :

- si  $C_{i \text{ Micro-polluant}} < LQ_{\text{laboratoire}} \rightarrow CR_{i \text{ Micro-polluant}} = 0$
- si  $C_{i \text{ Micro-polluant}} \geq LQ_{\text{laboratoire}} \rightarrow CR_{i \text{ Micro-polluant}} = C_{i \text{ Micro-polluant}}$

$$CR_{i \text{ Famille}} = \sum CR_{i \text{ Micro-polluant}}$$

$$CMP_{\text{Famille}} = \sum CR_{i \text{ Famille}} V_i / \sum V_i$$

$$FMA_{\text{Famille}} = CMP_{\text{Famille}} \times V_A$$

$$FMJ_{\text{Famille}} = FMA_{\text{Famille}} / 365$$

Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.

| Substances            | Code SANDRE | LQ à atteindre par substance par les laboratoires prestataires en µg/l | Facteur de conversion de la substance considérée en Sn total | Seuil de flux arrêté du 31 janvier 2008 kg Sn/an |
|-----------------------|-------------|--|--|--|
| Tributylétain cation  | 2879        | 0,02   | 0,41   | 50 (en tant que Sn total)                        |
| Dibutylétain cation   | 7074        | 0,02   | 0,51   |  |
| Monobutylétain cation | 2542        | 0,02   | 0,68   |  |
| Triphénylétain cation | 6372        | 0,02   | 0,34   |  |

### 2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :

- ✓ au moins un micro-polluant de la famille est quantifié une fois **ET**
- ✓  $CMP_{\text{Famille}} \geq 50 \times NQE\text{-}MA$  **OU**
- ✓  $C_{\text{maxFamille}} \geq 5 \times NQE\text{-}CMA$  **OU**
- ✓  $FMA_{\text{Famille}} \geq \text{Flux GERE}$

### 2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :

- ✓ au moins un micro-polluant de la famille est quantifié une fois **ET**
- ✓  $CMP_{\text{Famille}} \geq 10 \times NQE\text{-}MA$  **OU**
- ✓  $C_{\text{maxFamille}} \geq NQE\text{-}CMA$  **OU**
- ✓  $FMJ_{\text{Famille}} \geq 0,1 \times \text{Flux journalier théorique admissible par le milieu}$  **OU**
- ✓  $FMA_{\text{Famille}} \geq \text{Flux GERE}$  **OU**
- ✓ à l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micro-polluants considérée.

## ANNEXE V : règles de transmission des données d'analyse

| CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)                 |                   |   |   | CARACTERISTIQUES DES DONNEES |  |   |
|---|-------------------|---|---|------------------------------|--|---|
| Nom des éléments  | Type de l'élément | Caractère Obligatoire / Facultatif de l'élément | Nombre (minimal, maximal) d'occurrence de l'élément | Format                       | Longueur maximale (nombre de caractères) | Commentaires/Valeur(s)  |
| <PointMesure>   | -                 | O   | (1,N)   | -                            | -  |   |
| <NumeroPointMesure>                                     | sa_pmo            | O   | (1,1)   | Caractère limité             | 10                                       | Code point de mesure  |
| <LbPointMesure>   | sa_pmo            | O   | (1,1)   | Caractère limité             | 25                                       | Libellé du point de mesure  |
| <LocGlobalePointMesure>                                 | sa_pmo            | O   | (1,1)   | Caractère limité             | 4  | Localisation globale du point de mesure (cf nomenclature de code SANDRE 47)   |
| <Prlvt>   | -                 | F   | (0,N)   | -                            | -  | Structure de l'élément XML relatif à une analyse physico-chimique ou microbiologique                                  |
| <Prlvt>   | -                 | F   | (0,N)   | -                            | -  | Prélèvement   |
| <Preleveur>   |                   | F   | (0,1)   | -                            | -  | Préleveur   |
| <CdIntervenant<br>schemeAgencyID = "[SIRET ou SANDRE]"> | sa_int            | O   | (1,1)   | Caractère limité             | 17                                       | Code de l'intervenant   |
| <DatePrlvt>   | sa_pmo            | O   | (1,1)   | Date                         | -  | Date du prélèvement   |
| <HeurePrel>   |                   | O   | (0,1)   | Heure                        | -  | L'heure du prélèvement est l'heure à laquelle doit débuter ou a débuté une opération de prélèvement                   |
| <DuréePrel>   |                   | O   | (0,1)   | Texte                        | 8  | Durée du prélèvement, le format à appliquer étant hh:mm:ss (exemple : 99:00:00 pour 99 heures)                        |
| <ConformitePrel>  |                   | O   | (0,1)   | Code                         | 1  | Conformité du prélèvement :<br><b>Valeur/libellé :</b><br>0 : NON<br>1 : OUI  |
| <AccredPrel>  |                   | O   | (0,1)   | Code                         | 1  | Accréditation du prélèvement<br><b>Valeur/libellé :</b><br>1 : prélèvement accrédité<br>2 : prélèvement non-accrédité |
| <Support>   | -                 | O   | (1,1)   | -                            | -  | Support prélevé   |

|                        |        |   |       |                    |    |  |
|------------------------|--------|---|-------|--------------------|----|--|
| <CdSupport>            | sa_par | O | (1,1) | Caractère illimité | 3  | Code du support<br>Valeurs fréquemment rencontrées<br>Code/Libellé<br>"3" : EAU  |
| <Analyse>              | sa_pmo | F | (0,N) | -                  | -  | Structure de l'élément XML relatif à une analyse physico-chimique ou microbiologique   |
| <Analyse>              | -      | F | (0,N) | -                  | -  |  |
| <DateReceptionEchant>  |        | O | (1,1) | Date               | -  | Date, au jour près, à laquelle l'échantillon est pris en charge par le laboratoire chargé d'y effectuer des analyses (format YYYY-MM-JJ) |
| <HeureReceptionEchant> |        | O | (0,1) | Heure              | -  | Heure à laquelle l'échantillon est pris en charge par le laboratoire pour y effectuer des analyses (format hh:mm:ss)                     |
| <DateAnalyse>          | sa_pmo | O | (1,1) | Date               | -  | Date de l'analyse (format YYYY-MM-JJ)  |
| <HeureAnalyse>         | sa_pmo | F | (0,1) | Heure              | -  | Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)   |
| <RsAnalyse>            | sa_pmo | O | (1,1) | Caractère limité   | 15 | Résultat de l'analyse  |
| <CdRemAnalyse>         | sa_pmo | O | (1,1) | Caractère limité   | 2  | Code remarque de l'analyse (cf. nomenclature de code SANDRE 155)   |
| <InSituAnalyse>        | sa_pmo | O | (1,1) | Caractère limité   | 1  | Analyse in situ/en laboratoire (cf. nomenclature de code SANDRE 156)<br>Code/Libellé:<br>"1": in situ<br>"2": en laboratoire             |
| <StatutRsAnalyse>      | sa_pmo | O | (1,1) | Caractère limité   | 1  | Statut du résultat de l'analyse (cf. nomenclature de code SANDRE 461)  |
| <QualRsAnalyse>        | sa_pmo | O | (1,1) | Caractère limité   | 1  | Qualification de l'acquisition du résultat de l'analyse (cf. nomenclature de code SANDRE 414)  |

|   |        |   |       |                    |    |  |
|---|--------|---|-------|--------------------|----|--|
| <FractionAnalysee>  | sa_par | O | (1,1) | -                  | -  | Fraction analysée du support   |
| <CdFractionAnalysee>  | sa_par | O | (1,1) | Caractère limité   | 3  | Code SANDRE de la fraction analysée  |
| <MethodeAna>  | sa_par | O | (0,1) | -                  | -  | Méthode d'analyse utilisée   |
| <CdMethode>   | sa_par | O | (1,1) | Caractère limité   | 5  | Code SANDRE de la méthode  |
| <Parametre>   | sa_par | O | (1,1) | -                  | -  | Paramètre analysé  |
| <CdParametre>   | sa_par | O | (1,1) | Caractère limité   | 5  | Code SANDRE du paramètre   |
| <UniteMesure>   | sa_pmo | O | (1,1) | -                  | -  | Unité de mesure  |
| <CdUniteMesure>   | sa_pmo | O | (1,1) | Caractère limité   | 5  | Code SANDRE de l'unité de référence  |
| <Laboratoire>   | sa_pmo | O | (0,1) | -                  | -  | Laboratoire  |
| <CdIntervenant<br>schemeAgencyID<br>= "[SIRET ou<br>SANDRE]"> | sa_int | O | (1,1) | Caractère limité   | 17 | Code de l'intervenant  |
| <Producteur>  | sa_pmo | F | (0,1) | -                  | -  | Producteur de l'analyse  |
| <CdIntervenant<br>schemeAgencyID<br>= "[SIRET ou<br>SANDRE]"> | sa_int | O | (1,1) | Caractère limité   | 17 | Code de l'intervenant  |
| <FinaliteAnalyse>   | sa_pmo | O | (1,1) | Caractère limité   | 2  | Finalité de l'analyse<br>(cf. nomenclature de code SANDRE 344)   |
| <LQAna>   | sa_pmo | O | (0,1) | Numérique          | -  | Limite de quantification   |
| <AccreAna>  | sa_pmo | O | (0,1) | Caractère limité   | 1  | Accréditation de l'analyse<br>(cf. nomenclature de code SANDRE 299)  |
| <AgreAna>   |        | O | (0,1) | Caractère limité   | 1  | Agrément de l'analyse<br>(cf. nomenclature de code SANDRE)   |
| <ComAna>  | sa_pmo | F | (0,1) | Caractère illimité | -  | Commentaires sur l'analyse   |
| <IncertAna>   |        | O | (0,1) | Numérique          |    | Pourcentage d'incertitude analytique (exemple : si l'incertitude est de 15 %, la valeur échangée est "15 ". Maximum deux chiffres décimaux, le séparateur décimal étant un point |